

FICHA TÉCNICA DE STRECH FILM 50MC X 20Mi

El Stretch Film o plástico para paletizar, proporciona un embalaje de protección para cualquier tipo de producto. El Stretch Film es una película estirable fabricada de polietileno de muy baja densidad (LLDPE) de uso industrial, 100% reciclable. Embalaje industrial de aplicación manual para todo tipo de productos o pallets

CARACTERÍSTICAS DE CALIDAD:

Es un film pre estirado de alta resistencia y espesor reducido que garantiza una reducción de los consumos por paleta de hasta el 50% respecto a los films tradicionales y una drástica reducción del material de descarte. Para obtener un mejor resultado en la aplicación de la cinta, se recomienda almacenar bajo condiciones normales de 70°F (21°C) y una humedad relativa del 50%.

INFORMACIÓN TÉCNICA:

PARÁMETRO	VALORES	TOLERANCIA
Ancho	500mm	+/- 2 mm
Espesor	20 micras	+/- 2 mm
Peso Neto	2.75KG	
Peso Bruto	3.0G	
Enlongamiento	250 - 300%	
Embalaje	4 rollos/ caja	

PROPIEDADES	ENSAYO	MÉTODO DE PRUEBA	UNIDAD	TOLERANCIA A Min.	TOLERANCIA A Max.	NORMA DE REFERENCIA
Resistencia a la rotura	DM	CC-ME-006	N/mm²	39	47	ASTM D882-12
Resistencia a la rotura	DT	CC-ME-006	N/mm²	20	28	ASTM D882-12
Elongación a la rotura	DM	CC-ME-006	%	500	700	ASTM D882-12
Elongación a la rotura	DT	CC-ME-006	%	700	900	ASTM D882-12
Resistencia al Punzonado	—	CC-ME-005	N-f	26	38	ASTM D2582-16
Punzonado de Desplazamiento máximo	—	CC-ME-005	mm	120	160	ASTM D2582-16
Resistencia al cling	—	CCME-004	Kg-f/pulg.	8.0	9.5	ASTM D5458-95
Resistencia al Impacto	—	CC-ME-007	gr-f	50	90	ASTM D1709-03

